



perliteX

SATEN MACUN

Ürün Tanımı

Perlitex Saten Macun, iç ve dış mekânlarda yüzey düzeltme ve son kat uygulamaları için geliştirilmiş, çimento esaslı kuru karışım macundur. Duvar ve tavanlarda pürüzsüz yüzey oluşturur. Neme dayanıklıdır ve boya ile dekoratif kaplamalar için sağlam bir zemin sağlar. Kolay uygulanır, çatlamaya dayanıklı, yanmaz ve uzun ömürlüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru Yoğunluk: 1050 ± 100 kg/m³

Basınç Dayanımı: 7,8 N/mm²

Bağ Dayanımı: 0,5 N/mm²

Kapiler Su Emme: 0,45 kg/m²min0,5

Su Buharı Geçirgenliği: 7,39 µ

Yangına Tepki Sınıfı: A1

Standartlar: TS EN 998-1

Uygulama Talimatı

13 lt temiz su üzerine 25 kg ürünü homojen olana kadar karıştırın. 3-5 dk dinlendirin, tekrar karıştırın ve 100-120 dk içinde kullanın. Uygulama sıcaklığı +5 °C / +35 °C. Yüzey temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Önerilen kat kalınlığı: 1-3 mm.

Standart ve Sertifikasyonlar

Perlitex Akustik Sıva, TS EN 998-1 standartlarına uygun olarak bağımsız kalite sistemleri altında üretilmektedir ve ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.





perliteX

SATEN MACUN

Ürün Özellikleri

Tüketim	Kuruma Süresi	Su Karışım Oranı	Palet Kapasitesi
0.5 kg / m ² 0.3 cm kalınlıkta	1 Saat	14 Litre	50 Torba

Kullanım Alanları

Çimento esaslı ve alçı sıvalar, alçıpan, çimento levhalar, EPS, taş yünü ve beton yüzeylerde uygulanabilir. İç ve dış cepheler için uygundur.

Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında, palet üzerinde, kuru ve serin ortamda depolayınız. Güneş ve dondan koruyunuz. Raf ömrü: 12 ay.

Güvenlik Bilgileri

Cilt ve göz temasından kaçının. Koruyucu ekipman kullanınız.
Göz ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Detaylı bilgi için MSDS'ye başvurunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Profesyonel Öneri

Perlitex Saten Macun, son kat yüzey düzeltme malzemesi olarak uygulanmalı ve tek başına kalın dolgu amaçlı kullanılmamalıdır. Uygulama öncesinde yüzeyin Perlitex Akustik Siva veya uygun bir alt siva ile hazırlanmış, sağlam, temiz ve düzgün olması önerilir. Özellikle yüksek performans istenen uygulamalarda, yüzeyin alkali dayanımlı file ile donatılması ve ardından saten macun ile son kat işleminin yapılması, yüzey bütünlüğünü artırır ve kılcal çatlak oluşumunu minimize eder. Bu sistem, homojen, pürüzsüz ve estetik bir yüzey elde edilmesini sağlar. Boya ve dekoratif kaplama uygulamaları için ideal bir alt zemin oluşturur ve uygulama performansını artırır. Detaylı bilgi için ilgili ürün veri sayfalarını inceleyiniz.

